

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

BULDOZER HIDROSTATIC tip DH13K XL

Model motor:	FPT N67, EPA Tier 4 Final / EU Stage IV
Putere netă: :	115 kW/ 154 HP/ 2200 rpm
Greutate operațională:	14.2 t (XL) / 14.8 t (LGP)

	XL	LGP (presiune sol joasă)
Tip lamă	VPAT-blade	VPAT-blade
Garda sol:	360 mm	360 mm
Presiune sol:	46.3 kPa	35.6 kPa
Raza min. de rotire:	3420 mm	3497 mm
Capacitate pornire în rampă:	30°	30°
Ecartament:	1930 mm	2150 mm

MOTOR

Model & tip	FPT N67 , EPA Tier 4 Final / EU Stage 4
Putere brută	118/ 158/ 2100 kW/ Cp/ rpm
Putere Netă	115/ 154/ 2100 kW/ Cp/ rpm
Capacitate cilindrică	6.7 L
Număr cilindri	6-104 mm x 132 mm
Cuplu maxim	750 N·m/ 1500 rpm

VITEZĂ DEPLASARE

Față	0~10 km/h
Marșarier	0~10 km/h

ȘASIU

Role transportoare	2 pe fiecare parte
Role șină	7 pe fiecare parte
Lățime saboți	XL: 560 mm; LGP: 760 mm
Pitch	190 mm

LAMĂ

Lamă VPAT	XL	LGP
Capacitate dozare	3.39 cu.m	3.69 cu.m
Lățime lamă	3380 mm	3680 mm
Înălțime lamă	1120 mm	1120 mm
Cădere max. sub nivelul solului	460 mm	460 mm
Reglare max. a înclinării	950 mm	950 mm
Înălțime înclinație lamă	510 mm	560 mm
Unghi întoarcere	25°	25°

SCARIFICATOR (OPȚIONAL)

Tip scarificator	3 dinți
Greutate scarificator	1035 kg
Lățime scarificator	1759 mm
Adâncime maximă de lucru	500 mm

MACARA (OPȚIONAL)

Tip	Macara hidraulică (H5CT)
Greutate macara	998 kg
Diametru cablu	16 mm / 19 mm / 22 mm
Viteza cablului (tambur gol)	13.6 m/min
Lungime cablu	128.9 m/ 90.8 m/ 65.5 m
Forță cablu (tambur gol)	28190 kg
Forță cablu (tambur plin)	15190 kg

GREUTATE

	XL	LGP
Bară de tractare	14200 kg	14800 kg
Scarificator	15400 kg	16000 kg
Macara	15200 kg	15800 kg